

FS Norwich

Porcelain tiles



FS NORWICH



21 gráficas / patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13 * 3/8"

NO RECTIFIED	NATURAL <small>PREC. CODE</small> BN61
FS NORWICH	22058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	Resultado Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R9
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) Critical angle (Wet loaded barefoot)	-
BS-77976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	+25-35 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
AINSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

APLICACIONES | APPLICATIONS

Área Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior Internal	✓	✓
Exterior External	✓	✓
Comercial Commercial	✓	-
Ducha Shower	✓	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint 1,5 mm	frost proof *	versatile L	matte ■
diferent shades ■	shade variation V3	various graphics L	various moulds =

EMBALAJE | PACKING

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'
	Piezas	m ² / sq.m	kg	Cajas	m ² / sq.m	kg	21500 kg.	24000 kg.
cm 33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,72	48	52,27	1067,56	120 * 80 * 81	1052,73
inch 13 * 13 * 3/8	10	11,72	47,78	48	562,65	2348,63	Sizes Inch approx. 47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	1175,14
							ft ²	ft ²
							11331,44	12649,04