



KERAMA MARAZZI 


Мечты о
ПАРИЖЕ



Пантеон

Pantheon

25X40 – 40,2X40,2



Пантеон — одно из самых величественных сооружений Парижа. Архитектор Ж.-Ж. Суффло соединил в своём творении лучшие достижения мировой архитектуры, возведя помпезное здание в стиле зрелого классицизма.

The Panthéon is one of the most magnificent edifices of Paris. Its architect Jacques-Germain Soufflot combined in his work the best achievements of the world's architecture, erecting a pompous neoclassical structure.



беж светлый
light beige



беж
beige







HGD/A231/6000L
Пантеон лаппатированный
25x40
Pantheon lappato



HGD/A233/6000L
Пантеон лаппатированный
40x7,7
Pantheon lappato



HGD/A232/6000L
Пантеон лаппатированный
25x7,7
Pantheon lappato



6338
Пантеон беж структура
25x40
Pantheon beige structure



6339
Пантеон беж светлый
структура 25x40
Pantheon light beige structure



6336
Пантеон беж 25x40
Pantheon beige



6337
Пантеон беж светлый
25x40
Pantheon light beige



BAC002
Пантеон беж 25x7,5
Pantheon beige




BAC003
Пантеон беж светлый
25x7,5
Pantheon light beige



BOA003
Пантеон беж 25x4
Pantheon beige









BOA004
Пантеон беж светлый 25x4
Pantheon light beige



FMB006
плинтус Пантеон беж
25x15
plinth Pantheon beige



FMB008
плинтус Пантеон
беж светлый 25x15
plinth Pantheon light beige

			шт. / pcs	м ²	кг / kg		кор. / box	м ²	кг / kg
25 x 40		глазурь матовая / matt glaze	11	1,1	15,8		72	79,2	1170
25 x 40		глазурь матовая, структура / matt glaze, structure	9	0,9	13,5		72	64,8	1005
40,2 x 40,2		керамический гранит / porcelain gres	10	1,62	29,2		48	77,76	1432

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.

Подробнее – www.kerama-marazzi.com / **Советы / Уход за керамической плиткой.**

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезной керамической плитки и обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Большой ассортимент средств по уходу за керамическим гранитом предлагают компании FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / **Советы / Средства для защиты полированного керамического гранита.**

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.

See www.kerama-marazzi.com / **Advice/ Ceramic tiles care for more information.**

Nominal size is presented. Actual size of rectified ceramic tiles and porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.

Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Wide range of products for maintenance of porcelain gres is offered by the companies FILA, AKEMI, MELLERUD, BELLINZONI.

See www.kerama-marazzi.com / **Advice / Porcelain gres' care for more information.**



HGD/A234/SG1544L
 Пантеон ковёр центр лапатированный 40,2x40,2
 Pantheon Carpet center lappato



HGD/A235/SG1544L
 Пантеон ковёр угол лапатированный 40,2x40,2
 Pantheon Carpet corner lappato



HGD/A236/SG1544L
 Пантеон ковёр лапатированный 40,2x40,2
 Pantheon Carpet lappato



HGD/A237/SG1544L
 Пантеон лапатированный 40,2x19,6
 Pantheon lappato



HGD/A239/SG1544L
 Пантеон лапатированный 40,2x9,6
 Pantheon lappato



HGD/A240/SG1544L
 Пантеон лапатированный
 9,6x9,6
 Pantheon lappato



SG157200R
 Пантеон беж 40,2x40,2
 Pantheon beige



SG157100R
 Пантеон беж светлый 40,2x40,2
 Pantheon light beige



SG157200R/GR/AND
 ступень Пантеон беж правая угловая 34x34
 Right corner step Pantheon beige



SG157200R/5BT
 плинтус Пантеон беж 40,2x7,6
 plinth Pantheon beige



SG157100R/5BT
 плинтус Пантеон беж светлый 40,2x7,6
 plinth Pantheon light beige



SG157200R/GR/ANS
 ступень Пантеон беж левая угловая 34x34
 Left corner step Pantheon beige



SG157200R/4
 подступёнок Пантеон беж 40,2x9,6
 Pantheon beige



SG157100R/4
 подступёнок Пантеон беж светлый 40,2x9,6
 Pantheon light beige



SG157100R/GR/AND
 ступень Пантеон беж светлый
 правая угловая 34x34
 Right corner step Pantheon light beige



SG157200R/GR
 ступень Пантеон беж фронтальная
 40,2x34
 Frontal step Pantheon beige



SG157100R/GR
 ступень Пантеон беж светлый фронтальная
 40,2x34
 Frontal step Pantheon light beige




SG157100R/GR/ANS
 ступень Пантеон беж светлый
 левая угловая 34x34
 Left corner step Pantheon light beige

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН I

Технические харктеристики Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значе- ния Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочих (W) геометрических размеров плиток по длине и ширине от номинальных (N) размеров The maximum deviations of the work (W) geometric sizes of the tiles from the nominal (N) sizes`	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% (±5mm) ±0,8%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 BIII
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness				±10% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm ±8%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 1,0 mm - N ≥ 15cm не более 0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes				+0,5%(+2mm) / -0,3% (-1,5mm) - N ≥ 15cm +0,75mm / -0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm не более 0,8 mm	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	15,5	Eb >10% не более 24%	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>630	мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2012 BIII
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm ²	≥ 20	мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm не менее 15	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Сопrotивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9	EN 14411:2012 BIII
Сопrotивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180		выдерживает resist	пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	A стойкие resist	min B стойкие к раствору №3 resistant to solution №3	EN 14411:2012 BIII ГОСТ 6141-91
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL)	EN 14411:2012 BIII

WALL TILE TECHNICAL FEATURES

Упаковка Package							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м ² / Sqm in a box, m ²	Средний вес коробки брутто, кг / Box average weight brutto, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м ² /Sqm in a pallet, m ²	Вес поддона брутто, кг / Weigh of a pallet brutto, kg
30,1 x 30,1 МОЗАИКА		7	0,634	9	36	22,824	342
8,5 x 28,5 грань		52	1,26	18,5	52/26	62,08/31,04	990/510
8,5 x 28,5		44	1,07	13,9	32	34,24	475
7,4 x 15,0	6,9	96	1,07	13,5	32	34,24	465
7,4 x 15,0 грань	6,9	80	0,89	12,6	32	34,56	455
7,4 x 15,0 тарелка	6,9	80	0,89	12,5	32	34,24	430
15,0 x 15,0	6,9	48	1,08	13,3	32	34,56	455
15,0 x 15,0 тарелка	6,9	48	1,08	12,0	32	34,56	415
15,0 x 15,0 гексагон	6,9	48	1,02	11,56	32	32,64	400
15,0 x 15,0 гексагон тарелка	6,9	48	1,02/1,08	11,45/12	32	32,64/34,56	400/415
9,9 x 20,0 грань		40	0,8	12,3	48	38,4	621
15,0 x 40,0	8	22	1,32	18,9	36	47,52	710
15,0 x 40,0 грань	9,5	18	1,08	18	36	38,88	680
20,0 x 20,0	6,9	26	1,04	12,4	48/96	49,92 / 99,84	625 / 1220
20,0 x 23	7,9	22	0,76	9,7	72	54,72	730
20,0 x 30,0	6,9	25	1,5	18,0	64	96	1180
20,0 x 30,0 структура, панель	8,6	23	1,38	17,1	64	88,32	1130
25,0 x 40,0	8,0	11	1,1	15,8	72	79,2	1170
25,0 x 40,0 структура	9,5	9	0,9	13,5	72	64,8	1005
25,0 x 40,0 панель	9,5	9	0,9	14,3	72	64,8	1060
20,0 x 50,0	8	12	1,2	16,4	56	67,2	950
20,0 x 50,0 панель	8	12	1,2	16,4	56	67,2	950
25,0 x 75,0	9	6	1,125	17,0	54	60,75	950
30,0 x 60,0	9	7	1,26	18,875	40	50,4	785
30,0 x 60,0 структура	10,5	7	1,26	17,75	40	50,4	740
30,0 x 60,0 панель		6	1,08	19	40	43,2	800
30,0 x 89,5	11,0	5	1,343	25,6	28	37,604	735
30,0 x 89,5 структура	12,5	4	1,074	21,7	30	32,22	680



KERAMA-MARAZZI.COM

KERAMA MARAZZI 